

Link do produktu: <https://www.technus.pl/otwornica-35mm-milwaukee-p-4306.html>

Otwornica 35mm Milwaukee

Cena brutto	54,00 zł
Cena netto	43,90 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49560072
Kod EAN	045242192991
Producent	Milwaukee

Opis produktu

Bimetalowa piła walcowa do otworów z technologią Rip Guard zapewnia trwałość i maksymalny czas użytkowania narzędzia. Producent zapewnia limitowaną dożywotnią gwarancję żywotności zębów.

Zmienna geometria zębów: 4/6 zębów na całą długość z zakrzywieniem pod kątem 10°. Otwornice Hole Dozer są wykonane ze stali typu Matrix II, stosowana w obszarze zębowym. Domieszka 8% kobaltu sprawia, że zęby długo zachowują twardość, nawet w wysokich temperaturach roboczych. Konstrukcja bimetalowa, specjalnie opracowana technologia spawania laserowego w połączeniu z utwardzaniem próżniowym do 65 HRC w wysokiej temperaturze 600°C. Takie połączenie ma na celu zachować jak najdłuższy okres użytkowania.

Otwornice Hole Dozer z technologią Plus Łącz – specjalna konstrukcja otworów na obwodzie otwornicy, ułatwiająca usunięcie urobku pozostającego w korpusie, co pozwala zwiększyć efektywność i wydajność pracy.

Bimetalowa otwornica Milwaukee nadaje się zarówno do maszyn ręcznych, jak i wiertarek stacjonarnych.

Korpus piły walcowej został wykonany ze stali o grubości 1,27mm, zachowuje sztywność, aby zachować odpowiedni kształt, ale wykazuje równocześnie wbudowaną elastyczność. Płytka górna płytki jest wykonana z grubej stali, otwory z czasem nie powiększają się podczas intensywnej eksploatacji. Wytrzymałość to nie jedyna cecha otwornicy Hole Dozer, ważnym atutem jest jakość wykonania tylnej płytki, aby zachować jak najlepszy parametr współosiowości. Dla ułatwienia montażu znajdziemy 4 otwory z kołkami, aby pewnie osadzić trzpień.

Doskonale do cięcia wszelkiego rodzaju materiałów:

- stal o wytrzymałości do 1000 N/mm²
- stal nierdzewna i stal kwasoodporna
- metale nieżelazne
- żeliwo
- aluminium
- drewno
- płyta pilśniowa o średniej gęstości (MDF)
- płytki gipsowo-kartonowe G-K
- materiały wielowarstwowe
- PCV

Dane techniczne

Zastosowanie:	multi material
Średnica:	35mm
Maksymalna głębokość cięcia:	41mm
Ilość w opakowaniu:	1 sztuka