

Link do produktu: <https://www.technus.pl/przedluzacz-listwa-zasilajaca-5g-z-u-1-5m-p-18137.html>

## Przedłużacz listwa zasilająca 5G Z/U 1,5m



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>41,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>33,33 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>72356</b>                |

### Opis produktu

Przedłużacz listwowy **72356** marki STHOR z gniazdami z uziemieniem, zabezpieczeniem przed dziećmi oraz z wyłącznikiem odcinającym zasilanie we wszystkich gniazdach. Solidny trzy-żyłowy przewód o zwiększonych przekrojach w osłonie z polwinitu sprawia, że przedłużacz może być używany zarówno w domu jak i w biurze. Bez problemu zasili wymagające odbiorniki takie jak czajnik, grill elektryczny, żelazko, odkurzacz, robot kuchenny do mieszania ciast czy mielenia mięsa itp. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z otworami i uchwytami montażowymi w tylnej części umożliwia przymocowanie przedłużacza np. do blatu lub ściany.

- napięcie i częstotliwość znamionowa: **~230/50Hz**
- maksymalne obciążenie ~230V: **3500 W**
- miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach **1,5 mm<sup>2</sup>**
- izolacja z polwinitu to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz większość rozpuszczalników
- zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych kłapek oraz specjalnego mechanizmu utrudniającego dostęp do otworów w gniazdku
- niebieskie podświetlenie wyłącznika
- ergonomiczny kształt wtyczki ułatwia szybkie i bezproblemowe wyciągnięcie jej z gniazdka

Oznaczenie **H05VV-F** oznacza przewód oponowy wykonany według normy harmonizowanej (**H**), na napięcie znamionowe 300/500V (**05**), o izolacji polwinitowej (**V**), o powłoce polwinitowej (**V**) i żyłach wielodrutowych giętkich (**-F**).

Marka  
[Sthor](#)  
Symbol  
72356  
Seria  
[GRD](#)  
Długość  
1.5  
Kolor  
biały  
Napięcie  
230 V a.c.  
Wyłącznik  
TAK  
Częstotliwość  
50 Hz  
Liczba gniazd  
5  
Maks. prąd  
16 A  
Uziemienie  
Tak  
Typ gniazda  
E

---

Typ wtyczki  
E & F  
Ochrona przed dziećmi  
tak  
Pole przekroju przewodu  
3Gx1.5 mm<sup>2</sup>  
Rodzaj izolacji przewodu  
H05VV-F  
Typ przedłużacza  
Biurowy