

Link do produktu: <https://www.technus.pl/zestaw-wiertarka-900w-szlifierka-kat-125mm-950w-p-18462.html>



Zestaw wiertarka 900W + szlifierka kąt. 125mm 950W

Cena brutto	489,00 zł
Cena netto	397,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DED7919L3
Producent	Dedra

Opis produktu

Zestaw elektronarzędzi DED7919L3 to zestaw jubileuszowy na okazję 30 lecia firmy DEDRA. Z tej okazji DEDRA zaoferowała swoje topowe konstrukcje z elektronarzędzi, których nie powinno zabraknąć w każdym domu. Na zestaw składa się wiertarka udarowa DED7960 oraz szlifierka kątowa DED7951 w edycji specjalnej o wydłużonej, 3 letniej gwarancji.

Wiertarka udarowa przeznaczona jest do lekkich prac remontowo-budowlanych. Za pomocą wiertarki możemy wiercić otwory w takich materiałach jak beton, cegły, metal czy drewno. Prędkość obrotową wiertarki możemy regulować w zakresie od 0-2800 obr/min, dostosowując ją do warunków pracy. W celu zapewnienia komfortu pracy, wiertarka posiada podgumowane uchwyty oraz włącznik pracy ciągłej. Dodatkowym atutem tego modelu jest regulowana w zakresie 360° dodatkowa rekojęść w której znajduje się ogranicznik głębokości.

Cechy

- Wiertarski uchwyt samozaciskowy 13mm
- Obroty lewo-prawo
- Regulacja prędkości obrotowej
- Włącznik pracy ciągłej
- Podgumowany uchwyt
- Ogranicznik głębokości
- Walizka transportowa

Dane techniczne

- Moc: 900 W
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prędkość obrotowa: 0-2800 obr/min
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 13mm
- Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 10mm
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30mm
- Waga: 2,35 kg

Kompletacja

- Wiertarka
- Ogranicznik głębokości
- Kluczyk do uchwytu wiertarskiego
- Komplet szczotek elektrografitowych

Szlifierka kątowa jest przeznaczona do cięcia i szlifowania. Przystosowana do tarczy 125 i 115 mm. Urządzenie posiada gwint M14. Obudowa wykonana została z nylonu z domieszką włókna szklanego, dzięki temu zwiększona została odporność na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Szybki system mocowania osłony tarczy. Rekojęść boczna mocowana w 3 pozycjach zwiększa komfort pracy.

Cechy

- Średnica tarczy 125 mm
- Średnica otworu tarczy 22,2mm
- Szybki system mocowania osłony tarczy
- 3 pozycje montażu rekojęści bocznej
- Bezpieczny włącznik

Dane techniczne

-
- Napięcie: 230 V
 - Częstotliwość: 50 Hz
 - Moc: 950 W
 - Prędkość obrotowa: 11000 obr/min
 - Średnica tarczy: 125/22,2 mm
 - Montaż tarczy: gwint M14
 - Waga: 2,7 kg

Kompletacja

- Szlifierka kątowa
 - Osłona tarczy (do szlifowania)
 - Klucz
 - Rękojeść dodatkowa
-
-